

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

Ref. 543000D

Voorwandsysteem in staal voor urinoir met flexibel 1/2"



BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D

Voorwandsysteem voor urinoir met flexibel 1/2", set 1/2:
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.
 Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.
 Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.
 Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.
 Afvoermof met dichtingsring Ø 50.
 Spoelpijp met messing koppeling 1/2" voor urinoirs met toevoer via flexibel.
 Voorgemonteerd geleverd.
 Conform de norm NF D12-208.
 Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.
 Geleverd met inbouwdoos.
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V (transformator op afstand en snoer van 5 m meegeleverd).
 Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingstukken.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010 ou 430030.

VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing:
voorgemonteerd



Hoogte en asafstand regelbaar



Aanpasbaar aan de wanddikte



Stroomtoevoer via netspanning
230/6 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D

Aansluiting	1/2"
Hoogte	985 - 1 385 mm
Diepte	160 - 220 mm
Breedte	430 mm
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Waarborg	

