

## TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

Ref. 543000D

Voorwandsysteem in staal voor urinoir met flexibel 1/2"



### BESCHRIJVING

**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D**

Voorwandsysteem voor urinoir met flexibel 1/2", set 1/2:  
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.  
 Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.  
 Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.  
 Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.  
 Afvoermof met dichtingsring Ø 50.  
 Spoelpijp met messing koppeling 1/2" voor urinoirs met toevoer via flexibel.  
 Voorgemonteerd geleverd.  
 Conform de norm NF D12-208.  
 Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.  
 Geleverd met inbouwdoos.  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V (transformator op afstand en snoer van 5 m meegeleverd).  
 Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingstukken.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010 ou 430030.

### VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing:  
voorgemonteerd



Hoogte en asafstand regelbaar



Aanpasbaar aan de wanddikte



Stroomtoevoer via netspanning  
230/6 V

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D**

Aansluiting	1/2"
Hoogte	985 - 1 385 mm
Diepte	160 - 220 mm
Breedte	430 mm
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Waarborg	

