TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

Ref. 543000D

Voorwandsysteem in staal voor urinoir met flexibel 1/2"

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D

Voorwandsysteem voor urinoir met flexibel 1/2", set 1/2:
Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.
Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.
Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.
Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.
Afvoermof met dichtingsring Ø 50.
Spoelpijp met messing koppeling 1/2" voor urinoirs met toevoer via flexibel.
Voorgemonteerd geleverd.
Conform de norm NF D12-208.
Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.
Geleverd met inbouwdoos.
Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken.
30 jaar garantie.
Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010, 430020 ou 430030.

VOORDELEN

- Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
- Hoogte en asafstand regelbaar
- Aanpasbaar aan de wanddikte
- Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543000D

Aansluiting	1/2"
Hoogte	985 - 1 385 mm
Diepte	160 - 220 mm
Breedte	430 mm
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Waarborg	30 JAAR GARANTIE