

TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir

Ref. 430000

Elektronische kraan op netspanning, inbouw - Voor urinoirs







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430000







TEMPOMATIC 4 elektronische kraan F1/2", set 2/2:
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V
(snoer en transformator meegeleverd).
Elektroventiel voor het openen en sluiten van water.
Bedieningsplaat in mat rvs 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica.
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Activatie na 10 seconden aanwezigheid.
3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).
Massamodus (exclusiviteit DELABIE).
Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF)
na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.
Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
TEMPOMATIC 4 kraan F1/2" bestand tegen grijs water, regenwater en
zeewater.
Installatie in waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring,
transformator, filter en stopkraan.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.
Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543000 voor de urinoirs
Ø35, 543000D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met inbouwdoos 430SBOX.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  3 spoelprogramma's en massamodus
-  Hygiënische periodieke spoeling
-  Stroomtoevoer op netspanning

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430000

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Technologie	Elektronisch
Lengte	145 mm
Breedte	145 mm
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Standaarden	     
Waarborg	