


# TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir

Ref. 430030

Elektronische kraan op netspanning, inbouw - Voor urinoirs







## BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430030**

TEMPOMATIC 4 elektronische kraan F1/2", set 2/2: Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd). Elektroventiel voor het openen en sluiten van water. Bedieningsplaat in zwart gehard glas 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Activatie na 10 seconden aanwezigheid. 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir). Massamodus (exclusiviteit DELABIE):  
 - korte spoeling na elke gebruiker,  
 - volledige spoeling aan het einde van een piekperiode. Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel. Debiet ingesteld op 0,15 l/min bij 3 bar, aanpasbaar. TEMPOMATIC 4 kraan F1/2" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Installatie in waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring, transformator, filter en stopkraan. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie  
 Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543000 voor de urinoirs Ø35, 543000D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met inbouwdoos 430SBOX.

## VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  3 spoelprogramma's en massamodus
-  Hygiënische periodieke spoeling
-  Geschikt voor stroomtoevoer netspanning

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430030**

|               |   |
|---------------|---|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/6 V   |
| Technologie   | Elektronisch  |
| Lengte        | 145 mm  |
| Breedte       | 145 mm  |
| Afwerking     | Plaat in zwart gehard glas en schokbestendig glaskeramiek   |
| Standaarden   |       |
| Waarborg      |    |

