

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC

Ref. 464PBOX

Op batterijen, set 1/2



BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464PBOX

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :
 Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.
 Geschikt voor elektronische WC kranen.
 Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
 Kraag met dichtingsring.
 Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
 Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
 Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).
 Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
 Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
 Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
 veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.
 Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006 of 465056.

VOORDELEN

-  Gemakkelijke plaatsing
-  100% waterdichte inbouwdoos
-  Aanpasbaar aan de wanddikte
-  Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464PBOX

| | |
|-------------|---|
| Aansluiting | F3/4" |
| Technologie | Elektronisch en zelfsluitend |
| Hoogte | 150 mm |
| Diepte | 93 à 190 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Standaarden |   |
| Waarborg |  |

