

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

Ref. 564000BE

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø90



BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564000BE

Voorwandsysteem met muurbevestiging l.350 voor hangtoilet, set 1/2:
Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op draagmuur.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect, voor WC.

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.
- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan met debiet regeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.

VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Bepaalde plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564000BE

| | |
|-------------|------------------------------|
| Aansluiting | 3/4" |
| Technologie | Elektronisch en zelfsluitend |
| Hoogte | 1000 tot 1320 mm |
| Diepte | 157 - 177 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diameter | Afvoer Ø 90 |
| Afwerking | Zwart geëpoxeerd staal |
| Standaarden | |
| Waarborg | |

