

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

Ref. 564000DE

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø110

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564000DE

Voorwandsysteem l.350 voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:

- Muurbevestiging.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuïs ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet.

- Compatibel met TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect voor toilet.

- Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564000DE

| | |
|-------------|---|
| Aansluiting | 3/4" |
| Technologie | Elektronisch en zelfsluitend |
| Hoogte | 1000 à 1320 mm |
| Diepte | 157 - 177 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diameter | Afvoer Ø 110 |
| Afwerking | Zwart geëpoxideerd staal |
| Waarborg |  |



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

