

# TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564005BE

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netpanning - Afvoer Ø90

## BESCHRIJVING

**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005BE**

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:

- Met brede voeten voor op draagvloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect, voor toilet.

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.
- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005BE**

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxideerd staal
Standaarden	
Waarborg	



## VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

