

## TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

Ref. 564060BE

Voor elektronische kranen met batterijen of zelfsluitend - Afvoer Ø90



### BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060BE

Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2:  
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:  
 - Bevestiging op draagmuur.  
 - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).  
 - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm  
 - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.  
 - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.  
 Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.  
 - Voor elektronische kranen met dubbele bediening voor WC.  
 - Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.  
 - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.  
 - Stopkraan met debiet regeling.  
 Voorgemonteerd geleverd.  
 Conform de norm NF D12-208.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

### VOORDELEN

-  Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
-  Beperkte plaats inname
-  Aanpasbaar aan wanddikte
-  Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC - Ref. 564060BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	

