

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564065DE

Voor zelfsluitende of elektronische kraan op batterijen - Afvoer Ø110

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065DE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:
 - Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer.
 - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
 - Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
 - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
 - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.
 Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet.
 - Compatibel met elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet.
 - Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
 - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.
 - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.
 Voorgemonteerd geleverd.
 Conform de norm NF D12-208.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065DE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1.000 tot 1.320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 110
Afwerking	Zwart geëpoxideerd staal
Waarborg	



VOORDELEN

-  Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
-  Beperkte plaats inname
-  Aanpasbaar aan de wanddikte
-  Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen

