

# TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564065DE

Voor zelfsluitende of elektronische kraan op batterijen - Afvoer Ø110

## BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065DE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:  
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:  
 - Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer.  
 - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).  
 - Voor wanden tussen 10 en 120 mm.  
 - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.  
 - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.  
 Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet.  
 - Compatibel met elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet.  
 - Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.  
 - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.  
 - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.  
 Voorgemonteerd geleverd.  
 Conform de norm NF D12-208.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564065DE

|             |   |
|-------------|---|
| Aansluiting | 3/4"  |
| Technologie | Elektronisch en zelfsluitend  |
| Hoogte      | 1.000 tot 1.320 mm  |
| Diepte      | 157 - 177 mm  |
| Breedte     | 350 mm  |
| Diameter    | Afvoer Ø 110  |
| Afwerking   | Zwart geëpoxideerd staal  |
| Waarborg    |  |



## VOORDELEN

-  Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
-  Beperkte plaats inname
-  Aanpasbaar aan de wanddikte
-  Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen

