

# TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 578305DE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kranen - Afvoer Ø 110

## BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305DE

Zelfdragend voorwandsysteem l.350 voor hangtoilet, set 1/2 :

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

- Met brede voeten voor op draagvloer.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).

- Geschikt voor muren van 10 tot 35 mm.

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:

- Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

- Ingebouwde luchtsnuiver.

- Stopkraan met debiet regeling.

- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.

- Aansluiting in lijn M3/4".

- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 578222, 578212 of 578230.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305DE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 à 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 110
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	



## VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Installatie achter wand

