

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet

Ref. 578400BE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan - Afvoer Ø 90

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet - Ref. 578400BE

Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2:
Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:

- Bevestiging op draagmuur.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Voor half-dikke volle muren van 30 tot 60 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:

- Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.
- Ingebouwde luchtsnuiver.
- Stopkraan met debiet regeling.
- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.
- Aansluiting in lijn M3/4".
- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.
Conform de norm NF D12-208.
30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 578222 of 578212.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet - Ref. 578400BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxideerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
-  Bepaalde plaats inname
-  Aanpasbaar aan de wanddikte
-  Installatie achter wand

