

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 578405BE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan - Afvoer Ø 90

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578405BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Bevestiging op dragende vloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Voor half-dikke volle muren van 30 tot 60 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuis ABS met afvoermoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:

- Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.
- Ingebouwde luchtsnuiver.
- Stopkraan met debiet regeling.
- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.
- Aansluiting in lijn M3/4".
- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Bestellen in combinatie met de bedieningsplaten referenties 578222 of 578212.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578405BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Bepaalde plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Installatie achter wand

