

# Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan

Ref. H9768SHYG

Securitouch thermostatische mengkraan zonder terugslagklep



## BESCHRIJVING

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SHYG

SECURITHERM doucheset met automatische leegloop en thermostatische tweegreepsmengkraan:

- Douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk:

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Zonder terugslagklep (minder bacteriegroei).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 43°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met ergonomische grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met 2 S-koppelingen M1/2" M3/4"

- Handdouche (ref. 813) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Thermostatische mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid



Maximale hygiëne: geen terugslagklep



Securitouch: thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM Securitouch thermostatische mengkraan, zonder terugslagklep
Lengte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	<b>ACS</b>
Waarborg	<b>30</b> JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	<b>50</b> JAAR HERSTELGARANTIE

