

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan

Ref. H9768SKIT

Thermostatische doucheset met H9768S mengkraan



BESCHRIJVING

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SKIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.
 Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.
 Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur: tot 43°C.
 Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
 Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.
 Douche uitgang M1/2".
 Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan met S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Glijdende handdouche (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: mengkraan zonder terugslagkleppen



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SKIT

Technologie	SECURITHERM thermostatische douchemengkraan zonder terugslagkleppen
Diepte	84 mm
Breedte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE

