

Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan

Ref. 2665T3BEL

Hoge sequentiële ééngatsmengkraan H.300 L.160



BESCHRIJVING

Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan - Ref. 2665T3BEL

Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad.
 Mechanische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.
 Eéngatsmengkraan met vaste uitloop H.300 L.160.
 Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200.
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan - Ref. 2665T3BEL

Aansluiting	3/8"
Technologie	Mechanische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	300 mm
Lengte van de uitloop	160 mm
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Maximale hygiëne: beheren van de biofilm
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

