

TEMPOFLUX 3 AB met zijwaartse dubbele bediening

Ref. 763300

Zelfsluitende AB kraan, zijwaartse soepele bediening, voor inbouw



BESCHRIJVING

TEMPOFLUX 3 AB met zijwaartse dubbele bediening - Ref. 763300

Spoelsysteem zonder reservoir: directe aansluiting op het waternet.
Afdekplaat in mat rvs 186 x 186 mm.

Zelfsluitende bedieningsplaat in mat rvs en verchromde drukknop 90 x 90 mm.

Mechanische bevestiging van de platen met verborgen bevestigingen.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- Binnenwerk en filter geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- TEMPOFLUX 3 kraan F3/4" bestand tegen grijswater, regenwater en zeewater.

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

Soepele bediening.

Antiblokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l.

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32.

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Bediening langs zijkant voor mindervaliden



AB knop en mat rvs plaat



Betrouwbaar systeem - Onderhoud langs de voorkant



Spoelvolume 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFLUX 3 AB met zijwaartse dubbele bediening - Ref. 763300

Aansluiting	F3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Waarborg	

