

## Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan

Ref. H96BOX

Sequentiële mengkraan, kit 1/2



### BESCHRIJVING

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96BOX

Waterdichte inbouwdoos voor thermostatische sequentiële douchemengkraan, kit 1/2:



- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Bovenaansluiting.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- Thermostatische sequentiële douchemengkraan.
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie: H9631.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96BOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	SECURITHERM Securitouch, thermostatische sequentiële mengkraan
Diepte	80-110 mm
Breedte	225 mm
Standaarden	ACS 
Waarborg	

### VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos



Sequentiële mengkraan: zonder terugslagklep



100% waterdichte inbouwdoos

