

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan

Ref. H96CBOX

Sequentiële mengkraan, kit 1/2



BESCHRIJVING

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96CBOX

Waterdichte inbouwdoos voor sequentiële thermostatische douchemengkraan, kit 1/2:

- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Bovenaansluiting.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant..
- Sequentiële thermostatische douchemengkraan.
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel..

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie H9633.

VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos




Sequentiële mengkraan: zonder terugslagklep



100% waterdichte inbouwdoos

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan - Ref. H96CBOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	SECURITHERM Securitouch, sequentiële thermostatische mengkraan
Diepte	80-110 mm
Breedte	225 mm
Standaarden	ACS 
Waarborg	