

Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie

Ref. 2541EP

EP mechanische douchemengkraan in waterdichte inbouw, kit 2/2



BESCHRIJVING

Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2541EP

Mechanische douchemengkraan voor inbouw met drukcompensatie, kit 2/2. Eéngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.

Bediening met volle greep.

Filters en terugslagkleppen in de toevoeren.

Te vervullen met handdouche.

Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm.

Mechanische mengkraan met SECURITHERM drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 254BOX.

VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



EP: beperkt temperatuurschommelingen



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2541EP

Stroomtoevoer	1/2"
Technologie	SECURITHERM EP mengkraan met drukcompensatie
Debiet	Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS WRAS
Waarborg	
Herstelgarantie	

