

## TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 565065BE

Voor TEMPOFLUX 3



### BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2.  
 Brandwerend CF 60 min - EI60.  
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal met brede voeten voor plaatsing op draagvloer:  
 - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).  
 - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55 en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.  
 - Afvoerbuis Ø 90 in ABS te plakken aan dichtingsring, met 2 regelpunten en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.  
 - Conform de norm NF D12-208 en de brandregelgeving (besluit van 25 juni 1980).  
 - Geschikt voor volle muren van 53 tot 105 mm (4 BA13 en minimale betegeling).  
 Waterdichte inbouwdoos met opzwellende ring voor bescherming tegen brand en kit voor brandbeveiliging:  
 - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.  
 - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.  
 Voorgemonteerd geleverd.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 763000.

### VOORDELEN



Brandwering van 60 minuten



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Aansluiting	F3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	

