

BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan

Ref. 482010

Op netspanning, TC 100 mm, stopkranen, L.220



BESCHRIJVING

BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan - Ref. 482010

Verchroomde elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkraan in RVS.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



90 % waterbesparing



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Antibacteriële periodieke spoeling



Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan - Ref. 482010

Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	F3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	220 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Verchroomd
Waarborg	

