

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 383010

Netspanning, voor dun paneel, stopkraan, L.140







BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 383010

Elektronische wastafelkraan in chroom voor dun paneel:
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Muurkranen in rvs.
 Aanwezigheidsdetectie,geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 383010

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Verchroomd
Waarborg	

