

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 384110

Op netspanning, inbouw, L. 220







BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 384110

Elektronische wastafelkraan in chroom voor inbouw:
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende perlator.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Muurkraan in RVS.
 Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Anti blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 384110

| | |
|-----------------------|---|
| Stroomtoevoer | Op netspanning 230/6 V |
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | Elektronisch |
| Lengte van de uitloop | 220 mm |
| Debiet | 3 l/min |
| Afwerking | Verchroomd |
| Waarborg |  |

