

# BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 373100

Op netspanning, op blad, H.100







## BESCHRIJVING

### BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 373100

Elektronische wastafelkraan in mat gepolijst rvs op blad:  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
 Kalkwerende perlator.  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Kraan in RVS, hoogte van 100 mm voor ingebouwde wastafel en blad.  
 Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
 PEX flexibel met filter.  
 Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes.  
 Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).  
 Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Diagnose per LED

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 373100

Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	100 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Standaarden	<b>ACS</b>
Waarborg	