

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 381110

Op netspanning, Installatie met technische ruimte 190 mm, L.140



BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 381110

Elektronische wastafelkraan in chroom voor installatie met technische ruimte: Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkraan in RVS.

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Handmatige instelling van een periodieke spoeling en een uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



90 % waterbesparing



Antibacteriële periodieke spoeling



Strak design

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 381110

Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Verchroomd
Standaarden	ACS
Waarborg	

