

BIOFIL kraanfilter 3 maanden

Ref. 20350

Steriel



BESCHRIJVING

BIOFIL kraanfilter 3 maanden - Ref. 20350

BIOFIL antilegionella en antibacteriële kraanfilter van Delabie, met douchestraal.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 9000 liter.

Filterdebiet: 4,6 l/min bij 1 bar, 7,6 l/min bij 3 bar en 9,4 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Zeer beperkte plaats inname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 50 - Ø. 56

Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraan en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 3 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 3 uur.

Steriele filter. Individuele steriele verpakking.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.

Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaats inname







Optimale plaatsing: schuine aansluiting



Gebruiksduur: 3 maanden na installatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOFIL kraanfilter 3 maanden - Ref. 20350

| | |
|-------------|---|
| Technologie | Eindfiltratie |
| Hoogte | 50mm |
| Debiet | 4,6 l/min bij 1 bar, 7,6 l/min bij 3 bar en 9,4 l/min bij 5 bar |
| Diameter | 56mm |
| Standaarden | ACS     |

