

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 384110E

Op netspanning, inbouw, L. 220, Bluetooth®







BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 384110E

Elektronische wastafelkraan in chroom voor inbouw:
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende perlator.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Muurkraan in RVS.
 Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Anti blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.
 Bluetooth® versie : hoogontwikkelde instellingen en downloadbare werkingsgegevens dankzij de DELABIE Connect app.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Eenvoudig in te stellen en te controleren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 384110E

Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	220 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Verchromd
Waarborg	

