

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan

Ref. 441100

Op netspanning







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan - Ref. 441100

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
 Individuele elektrische sturing IP44.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Vaste verchromde uitloop L.170 mm met antirotatiepien en contraemoer.
 Verzonken rozet.
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Voor wand ≤ 30 mm.
 Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
 Inkortbare draadstangen.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Individuele elektrische sturing IP44

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan - Ref. 441100

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Diepte	30 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	3 l/min
Waarborg	