

TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC

Ref. 464050

Elektronische kraan met dubbele bediening op netspanning, inbouw



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC - Ref. 464050

TEMPOMATIC elektronische inbouwkraan met dubbele bediening, voor spoelsysteem zonder reservoir, set 2/2:
Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet. Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Plaat in mat zwart rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchromd metaal met geïntegreerde elektronica.

Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat.

TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

Twee soorten activatie:

- Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen,
- Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden.

Het spoelsysteem werkt ook tijdens een stroomonderbreking.

"Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolumen past zich aan in functie van het gebruik - 3 l korte aanwezigheid, 6 l lange aanwezigheid - (aanpasbaar naar 2 l/4 l of 5 l/9 l).

3 programma's (spoelvolumen regelbaar afhankelijk van het type closetpot) . Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen).

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de voorwandssystemen referenties 564000BE/564000DE of 564005BE/564005DE, of met de inbouwdoos referentie 464SBOX.

VOORDELEN



Afwerking in design mat zwart



Waterbesparing: antileksysteem



Directe spoeling: geen stilstaand water



Gevraagde of automatische spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC - Ref. 464050

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	F3/4"
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Afwerking	Mat zwart rvs
Waarborg	

