

# SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan



Ref. 9630BEL





Sequentiële thermostatische mengkraan, onderuitgang

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. 9630BEL**


SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.  
 Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Terugslagklep en filter op de koud water toevoer.  
 Terugvloeïing warm water en koud water is uitgesloten.  
 Sequentiële mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.  
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Kraanlichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Kraanmichaam in verchroomd messing en hygiënische hendel L.100 mm. Onderuitgang M1/2".  
 Mengkraan zonder koppelingen met geïntegreerde filters in de toevoeren F3/4".  
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).  
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: Optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. 9630BEL**

Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing
Standaarden	
Waarborg	