

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel

Ref. 2436S

Sequentiële mechanische mengkraan met draaibare uitloop



BESCHRIJVING

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436S

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.
 Sequentiële bediening binnen een bereik van 90°: openen en sluiten op koud water.
 Platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie
 Keramisch binnenwerk Ø 35.
 Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Hygiënische hendel L.200 mm.
 Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: beheren van de biofilm



Geen terugslagkleppen



Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Sequentiële mechanische mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing
Waarborg	

