

# Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 650 mm



Ref. 5162N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 545,00

## BESCHRIJVING

**Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 650 mm**  
- Ref. 5162N

Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun, voor personen met beperkte mobiliteit.

Steungreep voor WC of douche.

In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.

Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.

Blijft in verticale positie staan.

Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Opklapbare greep in glanzende slijtvast witte Nylon.

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Model met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.

Regelbare hoogte van de vloersteun van 760 tot 780 mm.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Polyamide (Nylon) en polymeer met hoge weerstand: versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig: gaat vergeling tegen.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 650 x 800 x 105 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.

## VOORDELEN



Antibacteriële behandeling  
NylonClean



Getest op meer dan 200 kg



Nylon: glad oppervlak, gemakkelijke  
reiniging




Bestand tegen chemische en  
reinigingsmiddelen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 650 mm**  
- Ref. 5162N

Hoogte	800 mm, greep tussen 760 en 780 mm
Lengte	650 mm
Breedte	105 mm
Diameter	32 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	



---

Waarborg

