

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2520EP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 282,00



### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520EP**







Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met open greep.  
 Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.  
 PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  Sluiting warm water bij onderbreking koud water
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520EP**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | F3/8"   |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan  |
| Hoogte                | 165 mm  |
| Hoogte van de uitloop | 85 mm   |
| Lengte van de uitloop | 135 mm  |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar   |
| Temperatuurbegrenzing | JA  |
| Afwerking             | Messing verchromd   |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |    |
| Herstelgarantie       |    |

