

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan

Ref. 379MCH

Op netspanning, installatie door de muur

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 667,00



BESCHRIJVING

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 379MCH







Elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Filters en elektroventielen M3/8". Lichaam in messing verchromd. Uitloop verchromd voor installatie in een technische wand ≤ 110 mm. Detectiekabel, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei). Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Hulpmiddel met LED's
-  Stopcontact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 379MCH

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	230 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS     
Waarborg	
Herstelgarantie	