

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 379D13

Op netspanning

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 506,00







BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379D13









Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Filter en elektroventiel M3/8".
 Lichaam in messing verchromd.
 Verchromde uitloop L.135 mm voor installatie in technische ruimte ≤ 190 mm.
 Detectiekabel L. 1 200, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei).
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Individuele elektrische sturing IP65

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379D13

| | |
|-----------------------|---|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/12 V |
| Aansluiting | M3/8" |
| Technologie | Elektronisch |
| Lengte van de uitloop | 135 mm |
| Debiet | 3 l/min |
| Standaarden |       |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |

