


# PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat

Ref. 731054

Voor waterkringen van 44 tot 58°C

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 1 613,00







## BESCHRIJVING

PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731054




Centrale thermostatische mengautomaat voor waterkringen van 44° tot 58°C:  
 Anti-verbrandingsveiligheid.  
 Opvangen van temperatuurschommelingen.  
 Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf zonder demonteren van het mechanisme.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Vervisselbaar binnenwerk met zelfbewegend element.  
 Lichaam in messing verchromd met grote oppervlaktehardheid.  
 Maximum temperatuur warm water: 85°C.  
 Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.  
 Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).  
 Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).  
 Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).  
 Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).  
 Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.  
 Beveiligt en verlengt de levensduur van het net (WW > 65°C = oorzaak van vervroegde veroudering).  
 Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.  
 Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur aan de uitgang van de warm waterproductie te verlagen.  
 140 l/min - M1"1/4.  
 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Automatische sluiting bij onderbreking koud water
-  Stabiele temperatuur
-  Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk
-  Thermostatische cel

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731054

Aansluiting	M1"1/4
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	90 mm
Diepte	26 mm
Lengte	180 mm
Debiet	140 l/min
Standaarden	  
Waarborg	