

Hoeksteun 135° in glanzend rvs, 220 x 220 mm

Ref. 5083P

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish, 2 bevestigingspunten



Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 119,00

BESCHRIJVING

Hoeksteun 135° in glanzend rvs, 220 x 220 mm - Ref. 5083P

Hoeksteun 135° Ø 32 voor mindervaliden.
 Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.
 Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
 Afmetingen: 220 x 220 mm.
 Buis in bacteriostatisch rvs 304.
 Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
 Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
 Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
 Verborgene bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.
 Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.
 Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
 Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
 30 jaar garantie op greep.
 CE markering.

VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname



UltraPolish: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 135° in glanzend rvs, 220 x 220 mm - Ref. 5083P

Hoogte	220 mm
Lengte	220 mm
Diameter	32 mm
Afstand tot de muur	40 mm
Afwerking	RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish
Standaarden	
Waarborg	

