

SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie

Ref. 2739TEP

Eéngreepsmengkraan met volle greep, muurmodel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 360,00




BESCHRIJVING

SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2739TEP

Mechanische eéngreepsmengkraan voor douche, muurmodel. Muurmengkraan met eéngreepsbediening, met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en bediening met volle greep. Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Filters en terugslagkleppen. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.









VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  EP: beperkt de temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Maximale hygiëne: beperkte waterinhoud

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2739TEP

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | EP SECURITHERM mechanische mengkraan |
| Breedte | 182 mm |
| Debiet | 9 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden | ACS  WWRAS    |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |

