

# SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2446EP

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, open greep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 443,00






## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446EP**

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening met open greep. Geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446EP**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	150 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
-  EP: beperkt drukschommelingen
-  Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

