

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2445EP

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 450,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445EP

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening met open greep.

Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie




EP: beperkt drukschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445EP

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM EP, Securitouch |
| Lengte van de uitloop | 200 mm |
| Debiet | 5 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden | ACS       |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |

