

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2445LEPS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 434,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEPS

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchromd.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Mengkraan geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.



VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEPS

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS     
Waarborg	
Herstelgarantie	

