

Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2445LS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 370,00







BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445LS





Mechanische muurmengkraan voor wastafel.
 Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd.
 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150.
 Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).
 Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie
-  Hygiëne: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2445LS

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Securitouch
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	