

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2721TEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 288,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met volle greep.

Zonder trekplug en afvoer.

Met PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.




SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2721TEP

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm |
| Lengte van de uitloop | 120 mm |
| Debiet | 5 l/min bij 3 bar |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden | ACS WWRAS  |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |



VOORDELEN



Beperkt volume WW bij onderbreking KW



EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

