

SECURITHERM EP

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2521EP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 230,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521EP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
 Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening met open greep.
 Zonder trekplug en afvoer.
 PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.










VOORDELEN

-  Sluiting warm water bij onderbreking koud water
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521EP

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte | 165 mm |
| Hoogte van de uitloop | 85 mm |
| Lengte van de uitloop | 135 mm |
| Debiet | 5 l/min bij 3 bar |
| Temperatuurbegrenzing | JA |
| Afwerking | Messing verchromd |
| Standaarden |       |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |

