

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

Ref. H9741

Thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 398,00





BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan - Ref. H9741

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, 2de vergrendelde ingesteld op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan - Ref. H9741

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Diepte	92 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS NF ISO 9001 CE
Waarborg	