

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX urinoir

Ref. 778BOX

Voor urinoir met flexibels 1/2" of koppelingen Ø 35

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 165,00



BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX urinoir - Ref. 778BOX

Waterdichte inbouwdoos voor urinoir 1/2", set 1/2:

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

TEMPOFLUX F1/2" kraan bestand tegen grijs water en zeewater.

Inbouwdoos met bescherming, geconfigureerde kranen voor veilige spoelingen van het net zonder gevoelige onderdelen, en verbindingstukken. Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II).

Aansluiting met dichtingsring Ø 35 (voor standaard urinoirs) of met messing aansluiting 1/2" (voor urinoirs met toevoer via flexibel).

Te combineren met de spoelpijpen referenties 752430 of 757430.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 778700 of 778707.

VOORDELEN



Gemakkelijke installatie



Aanpasbare en moduleerbare doos



100 % waterdichte inbouwdoos



Moduleerbaar: rails, volle muur of paneel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX urinoir - Ref. 778BOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	145 mm
Diepte	83 - 190 mm
Breedte	145 mm
Standaarden	
Waarborg	

