

TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC

Ref. 464006

Elektronische kraan met dubbele bediening op batterijen, inbouw

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 577,00







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC - Ref. 464006



TEMPOMATIC dubbele bediening elektronische inbouwkraan voor directe spoeling, set 2/2:
 Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.
 Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
 Plaat in mat gepolijst rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchromd metaal met geïntegreerde elektronica.
 Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat.
 TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater.
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Activatie na 10 seconden aanwezigheid.
 Twee soorten activatie:
 - Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen,
 - Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden.
 Autonome drukknop: de spoeling werkt zelfs bij stroomonderbreking.
 "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3 l korte aanwezigheid, 6 l lange aanwezigheid - (aanpasbaar 2 l/4 l of 5 l/9 l).
 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type closetpot) .
 Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.
 Aanvoeraansluiting: Ø 20 mm binnenkant op elk minimaal punt.
 Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.
 Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564060 of 564065, of met de inbouwdoos referentie 464PBOX.


VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Directe spoeling: geen stilstaand water
-  Gevraagde of automatische spoeling
-  Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC - Ref. 464006

Stroomtoevoer	6 V batterijen
Aansluiting	F3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Standaarden	 



Waarborg



Herstelgarantie

